

ASPIKLER N



BUILDINGS & CONSTRUCTION

Drenaj ve kanalizasyon temizliđi



UYGULAMALAR

Kanalizasyon çekme işlemi içindir.

Ayrıca sabit sistemlerde aşındırıcı malzemelerin çekilmesi, beslenmesi ve kanalizasyon temizlik araçlarında kaset uygulamalar içindir.

AVANTAJLAR

Aşındırıcı ortamda ve taşınan aşındırıcı malzemeye karşı yüksek dayanım.

Çekme ve basınçlı işlemler için uygundur.

TEKNİK AÇIKLAMA

İç tüp : SBR, siyah, düz.

Takviye : gömülü çelik yay bulunan sentetik tekstil.

Kaplama : SBR/NR, siyah, kumaş görünümlü.

Sıcaklık aralığı : -30°C to +80°C.



**BUILDINGS & CONSTRUCTION****ASPIKLER N**

İÇ mm	ET KALINLIĞI mm	DÇ mm	ÇALIŞMA BASINCI bar	PATLAMA BASINCI bar	MAKS VAKUM bar	KIVRILMA YARIÇAPI mm	AĞIRLIK kg/m	UZUNLUK m	MADDE NUMARASI	STOCK () veya min. sipariş m
100.0 ±1.0	8	116.5 ±1.5	6	15	0.9	450	4.3	20	0095016	
100.0 ±1.0	8	116.5 ±1.5	6	15	0.9	450	4.3	40	0096724	200
125.0 ±1.2	9.5	144.0 ±1.5	6	15	0.9	550	6.3	20	0094152	
125.0 ±1.2	9.5	144.0 ±1.5	6	15	0.9	550	6.3	40	5009671	200
150.0 ±1.2	10	170.0 ±1.5	6	15	0.9	650	7.77	20	5008847	

Uzunluk toleransı : ±1% (ISO 1307 Standart).

Digital version




TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING